

TSM3000系列

三辊闸



刷卡



指纹



人脸



身份证



指静脉



产品概述

产品外壳采用国际标准SUS 304 不锈钢材质，造型美观大方，防锈、耐用。系统对外采用标准电气接口，同时为了满足消防通道的要求。适用于企事业单位进出口考勤、门禁、消费管理及特殊通道控制，满足车站、码头、会展、游泳馆等验票通道管理。

产品特点

- 全自动三辊闸机芯，人性化过闸提示，轻触自动过闸
- 具有明确的通行方向指示功能，以直观的 LED 灯指示形式表示出是可以通行还是禁止通行（需要外接方向灯板）
- 具有防尾随功能：当每次通行后自动取消通行时间，防止人员防尾
- 具有多种工作模式可供选择，即可单向通行、可双向通行，通过主板菜单进行设定
- 具有自动复位功能：当收到开闸信号后，通行者在规定的时间内未通行时，系统将自动取消通行
- 者的本次通行权限，限制的通行时间可在主板菜单进行设定
- 具有断电落杆功能，以满足用户的特殊需求
- 具有液晶屏显示功能，能以直观的文字描述出闸机运行情况
- 具有智能语音提示功能
- 具有消防警报功能
- 具有电机转速、缓冲设置
- 支持多种不同脉冲编码器，转动角度可调节
- 具有 RS485 串口通讯功能，可以通过 RS485 串口控制闸机开闸及设置闸机相关工作参数

基本参数

额定功率	60w
闸杆长	500mm
闸杆最大承受力	80kg
工作环境温度范围	-28°C~ 60°C
机械结构平稳运行时噪音	45dB
输入电压	AC 100V ~ 240V, 50Hz ~ 60Hz
输出电压	24V ~ 5A
输入控制信号	开关信号
相对湿度	5% ~ 80%
工作环境	室内室外(遮挡物)
通行速度	30人/分钟
外形尺寸(mm)	L = 1200, W = 300, H = 1010

产品型号



应用领域



购物中心



政府



工业园



智能大厦



航空



平安社区

全国免费技术咨询热线:4006-900-999

欲了解更多联系方式及产品信息,请登录熵基科技官方网站:www.zkteco.com

熵基科技股份有限公司(简称:熵基科技)及其识别产品为已注册商标,所有非熵基科技所属品牌及产品,熵基科技不承担任何争议。因产品不断更新,产品信息若有改动,恕不另行通知。版权归熵基科技股份有限公司所有,熵基科技保留所有权利。2020/06

